

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



#58-258 (0.18X)

Produkt **#58-258** 3-4 TAGE

-

1

+

€2.260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.260,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
196.30

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
35.6mm

Filtergewinde:
M72 x0.75 (Female)

Max. Durchmesser (mm):
79.00

Gewicht (kg):

1.45
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.015
Produktnr. Halterung: #56-026 Sold Separately
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10: >60% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (7)
Hinweis: GoldTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.040
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.045
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.18X
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 161 - 186
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/18
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±15.5 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 35.6 x 26.7
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen