

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#87-535** 3-4 TAGE

-

1

+

€650,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€650,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
76.00

Filtergewinde:
M25.5 x0.50 (Female)

Max. Durchmesser (mm):
30

Auflösung:
75 lp/mm @ >20%

Gewicht (g): 87
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0559
Anzahl Elemente (Gruppen): 5 (4)
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.1
Typ: Variable Magnification Lens
Vergrößerung PMAQ: 0.5X - 1.0X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 61.5 - 100.1
Mount: C-Mount
Art: Non-Telecentric, Variable Magnification
Blende (f/#): f/4 - f/22
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 22.56
Hauptebene Objektseite (mm): 13.59
Hauptebene Bildseite (mm): -16.06
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 17.4 - 8.8mm - 7.8° Vertical: 13.0 - 6.7mm - 5.8° Diagonal: 27.7 - 11.1mm - 9.7°
Maximale Verzeichnung (%): 0.08
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 17.6 x 13.2 - 8.8 x 6.6
Maximale Länge (mm): 76
Minimale Länge (mm): 56
Position Austrittspupille (mm): -8.74
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen