

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



65mm WD, 0.8X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #63-742 

3-4 TAGE



1



€698,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€698,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):  
86.50

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:  
8mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:  
11mm

Filtergewinde:  
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter [#88-212](#)  
Sold Separately

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>22.0                            |
| <b>Gewicht (g):</b><br>41                                        |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>6mm                |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.027              |
| <b>Toleranz Arbeitsabstand (mm):</b><br>±1                       |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>4 (3)                       |
| <b>Hinweis:</b><br>CompactTL™                                    |
| <b>Typische Telezentrie @ 588 nm (°):</b><br>0.215               |
| <b>Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):</b><br>0.0028             |
| <b>Frontgewinde:</b><br>M20 x 0.5 (Female)                       |
| <b>Hersteller:</b><br>Edmund Optics®                             |
| <b>Typ:</b><br>Telecentric Lens                                  |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.8X                                |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                                 |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>65                                |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                         |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/14.9                                   |
| <b>Beschichtung:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                     |
| <b>Tiefenschärfe (mm):</b><br>±1.2mm (20% @ 20 lp/mm)            |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):</b><br>11.0 x 8.2 |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                               |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |