

TECHSPEC® 1064 nm, 45°, 25,4 mm Durchm., 6,35 mm Dicke, Nd:YAG IBS-Laserlinienspiegel



Produkt **#34-845** ☐ Lagernd

- 1 + **€151,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€151,00
Stk. 6+
€133,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Widerstandsfähigkeit : ML-C-675C
Rückseite : Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.95
Reflexion (R_s %) : 99.95
Beschichtungsspezifikation : R _s _{abs} >99.95% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/8 over central 15mm
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/10
Art der Beschichtung : Dielectric
Beschichtung : Laser Mirror, IBS (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 1064
Durchmesser (mm) : 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°) : 45
Substrat : ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design : ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen