

Compact 506 zweiachsiger Galvanometer-Scanner, 10 mm Apertur, Protected Silber

Mehr Produkte von [ScannerMAX](#)



10mm Aperture, Protected Silver, Compact 506 Dual Axis Galvanometer Scanner



Produkt #16-038 3-4TAGE

- 1 +

€3.100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.100,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Spiegelapertur (mm):
10

Oberflächenebenheit (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm

Typ:
Dual Axis

Beschichtung: Protected Silver
Scanwinkel (°): 40 (Optical)
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Größe (mm): 44.0 x 33.0 x 47.8 (of mount. Galvos protrude ~17mm)
Spannungsversorgung: ±24 VDC
Positionssignal (V): ±10
Strom - Spitze (A): Maximum: 10
Strom - RMS (A): 1.85 (Case @ 50°C)
Spulenwiderstand (Ω): 1.8
Trägheitsmoment (gm-cm²): 0.014
Drehmomentkonstante (dyne-cm/A): 18,400
Spuleninduktivität (µhenries): 280
CEMF Spannung (µV/°s): 32.1
Sprungantwort 0,1° (µs): 400
Modellnummer: ScannerMAX Compact 506
Stromversorgung: 1 x #16-045 Europe (CE Marked): 2 x #14-571

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen