

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-190 KONTAKT

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€41,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€41,00

Stk. 11+

€37,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
10.00 +0.0/-0.2

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>8.00 @ 587.6nm                                                                         |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.625                                                                                          |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>3.2                                                                                      |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Liba2000+</a> |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±5                                                                                           |
| <b>Beschichtung:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                                                                            |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @ 400 - 700nm                                                     |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br>≤25                                                                                       |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>Molded Side: 5/3 x0.4; E 0.2<br>Polished Side: 5/3 x0.25; E 0.2                                  |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>8.78                                                                                           |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>3.22                                                                                               |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>6.79 ±0.30                                                                                       |
| <b>Blende:</b><br>0.8                                                                                                           |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                      |
| <b>Asphärendurchmesser (mm):</b><br>10.00                                                                                       |
| <b>Radius R<sub>2</sub> (mm):</b><br>∞                                                                                          |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                                                                                       |
| <b>Typ:</b><br>Condenser Lens                                                                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                                                   |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                                                                        |
| <b>Hinweis:</b><br><a href="#">Click here</a> for more information on the ISO 10110 surface quality specification.              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |