

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#36-140** □ Lagernd

-

1

+

€280,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€280,00

Stk. 6+

€260,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
9.45 x 9.45

Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)

Designwellenlänge DWL (nm): 532
Substrat: N-BK7
Verzögerung: $\lambda/4$
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Fresnel Retarder
Toleranz Größe (mm): ± 0.10
Fase: Protective bevel as needed
Beschichtungsspezifikation: $R_{avg} \leq 0.4\% @ 425 - 675nm$
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Breite (mm): 12.70
Entrance and Exit Surface (mm): 12.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform