

TECHSPEC® Achromat , 128 mm Durchm. x 1900,2 mm BW



Produkt #70-163 3-4 TAGE

- 1 + €1.265,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.265,00
Stk. 6+
€1.138,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
128.02 +0.00/-0.12

Effektive Brennweite EFL (mm):
1,900.24

Toleranz Brennweite (%):
±1

Hintere Brennweite BFL (mm):

1887.58
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 124.50
Zentrierung (Bogenminuten): 5.00
Mitten- dicke CT 1 (mm): 15.42
Mitten- dicke CT 2 (mm): 10.92
Radius R₁ (mm): 1,131.72
Radius R₂ (mm): -780.87
Radius R₃ (mm): -779.37
Radius R₄ (mm): -2704.01
Randdicke ET (mm): 23.87
Substrat: ☐ N-BK7 / N-SF2
Oberflächenqualität: 60-40
Blende: 14.8
Numerische Apertur NA: 0.03
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Aufbau: Unmounted, Airt spaced 0.10mm
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 197: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen