

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #12-159

3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€631,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€631,00
Stk. 6+
€560,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00 @ 1064nm

Freie Apertur CA (mm):
27.0

Luftspalt (mm):
1.0

Substrat:

N-SK5 / N-SF57
Oberflächenqualität: 20-10
Blende: 5.6
Beschichtung: Dual V-Coat (632.8 and 1064nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.5% @ 1030 - 1090nm R _{abs} <1.0% @ 632.8nm
Gehäusedurchmesser (mm): 36 ±0.25
Gehäuselänge (mm): 16.1 ±0.2
Gewinde: Input: M34 x 0.75 Output: M34 x 0.75
Aufbau: Anodized Aluminum Housing
Typ: Focusing Achromat
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8, 1064
Transmission (%): ≥99
Arbeitsabstand (mm): 141.04
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: λ/4 On central 18mm
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ ≥10 J/cm ² @ 1064nm, 20Hz, 10ns (typical)

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen