Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

**Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:** European Union

SUBMIT

16mm HPi Series Fixed Focal Length Lens

Produkt **#33-816** 3-4 TAGE

- 1 + **€710,00**

**+ WARENKORB**

Stk. 1+

**€710,00**

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Blende:**
Fixed

**Länge (mm):**
64.20

**Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:**
49.4mm - 22.1°

**Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:**
68.4mm - 30.1°

**Filtergewinde:**

M46.0 x 0.75 (Female)

**Max. Durchmesser (mm):**
48

**Gewicht (g):**
117

**Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:**
36.9mm - 16.6°

**Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):**
0

**Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:**
101.3mm - 43.2°

**Max. Bildkreis (mm):**
17.60

**Numerische Apertur NA, Objektseite:**
0.0159

**Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:**
127mm - 53°

**Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:**
113.4mm - 47.6°

**Anzahl Elemente (Gruppen):**
9 (7)

**Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:**
55.7mm - 24.8°

**Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:**
44.7mm - 20.0°

**Optimiert für Sensorgröße:**
1"

**Typ:**
Fixed Focal Length Lens

**Brennweite BW (mm):**
16.00

**Vergrößerung PMAG:**
0.131

**Max. Sensorgröße:**
1.1"

**Arbeitsabstand (mm):**
100 - ∞

**Mount:**
C-Mount

**Blende (f/#):**
f/4

**Beschichtung:**
λ/4 $MgF_2$

**Beschichtungsspezifikation:**
λ/4 $MgF_2$

**Position Eintrittspupille (mm):**
27.28

**Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:**
27.6mm - 12.5°

**Hauptebene Objektseite (mm):**
40.34

**Hauptebene Bildseite (mm):**
4.08

**Bildfeld bei max. Sensorformat:**
Horizontal: 112.4mm - 47.2°
Vertical: 82.7mm - 35.9°
Diagonal: 144.7mm - 58°

**Maximale Verzeichnung (%):**
-3.76

**Position Austrittspupille (mm):**
-58.81

**Optimiert für Arbeitsabstand (mm):**
400 - 2000

**Wellenlängenbereich:**
VIS

**Lagerungstemperatur (°C):**
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

## Konformität mit Standards

**RoHS:**
Konform

**Konformitätszertifikat:**
Anzeigen