

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Richardson Gratings™ holographisches, reflektierendes Beugungsgitter, 1800 Rillen, 25 x 25 mm, 250-900 nm

Mehr Produkte von [Richardson Gratings™](#)



Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings



Produkt #15-752 3-4 Tage

- 1 +

€165,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€165,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:  
1800

Wellenlängenbereich (nm):

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250 - 900                                                                                                         |
| <b>Blaze-Wellenlänge (nm):</b><br>450                                                                             |
| <b>Größe (mm):</b><br>25.0 x 25.0 ±0.1                                                                            |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>>90                                                                                  |
| <b>Beschichtung:</b><br>Aluminium                                                                                 |
| <b>Aufbau:</b><br>Holographic Grating                                                                             |
| <b>Länge (mm):</b><br>25.00                                                                                       |
| <b>Substrat:</b> <br>Float Glass |
| <b>Dicke (mm):</b><br>6.00 ±0.5                                                                                   |
| <b>Typ:</b><br>Reflective Diffraction Grating                                                                     |
| <b>Breite (mm):</b><br>25.00                                                                                      |
| <b>Reflektierte Wellenfront, RMS:</b><br>$\lambda/4$                                                              |
| <b>Zentrierung des gerillten Bereichs auf dem Substrat (mm):</b><br>±1                                            |
| <b>Ausrichtung Rillen zum Rand (°):</b><br>±0.15                                                                  |
| <b>Toleranz Rillenabstand (%):</b><br><0.05                                                                       |
| <b>Polarisation:</b><br>S, P and Average                                                                          |
| <b>Master-Referenz:</b><br>320H                                                                                   |
| <b>Spektrale Ordnung (m):</b><br>1                                                                                |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |