

C-Achsen-Saphirfenster in Lasergüte, 25,4 mm Durchm., 3,18 mm Dicke, unbeschichtet



Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

Produkt #15-804 3-4 TAGE



1



€309,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€309,00

Stk. 11+

€278,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
22.00

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 3.18 ±0.20
Parallelität (Bogenminuten): <3
Substrat: Sapphire (Al₂O₃)
Oberflächenqualität: 10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 over Clear Aperture
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 5500
Doppelbrechung (n_o-n_e): 0
Orientierung Achse: C-axis
Elastizitätsmodul (GPa): 435
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 8.8
Dichte (g/cm³): 3.97
Brechungsindex n_d: 1.77
Poisson-Zahl: 0.27
Abbe-Zahl (v_d): 72.24
Kanten: Fine Ground

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen