

TECHSPEC®

Protected Gold 90° OAP mit Bohrungen zur Ausrichtung, 25,4 mm Durchm. x 25,4 mm EFL



Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes



Produkt #11-772 3-4TAGE



1



€320,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€320,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):

25.40
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 25.40
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 12.7
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Oberflächenqualität: 80-50
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 25.40
Orientierung Befestigungslöcher: 1 x Parallel to Focused Beam 1 x Parallel to Collimated Beam
Durchmesser Befestigungslöcher (mm): 4.1

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen