

# Compact 506 zweiachsiger Galvanometer-Scanner, 3 mm Apertur, Protected Silber

Mehr Produkte von ScannerMAX



3mm Aperture, Protected Silver, Compact 506 Dual Axis Galvanometer Scanner



Produkt #16-036 3-4TAGE

- 1 +

€3.000,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.000,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Spiegelapertur (mm):  
3

Oberflächenebenheit (P-V):  
≤λ/4 @ 632.8nm

Typ:  
Dual Axis

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Silver                                                                  |
| <b>Scanwinkel (°):</b><br>60 (Optical)                                                                    |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Silicon (Si)                                                 |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to +50                                                               |
| <b>Größe (mm):</b><br>33.9 x 20.0 x 36.3 (of mount. Galvos protrude ~17mm)                                |
| <b>Spannungsversorgung:</b><br>±24 VDC                                                                    |
| <b>Positionssignal (V):</b><br>±10                                                                        |
| <b>Strom - Spitze (A):</b><br>Maximum: 10                                                                 |
| <b>Strom - RMS (A):</b><br>1.85 (Case @ 50°C)                                                             |
| <b>Spulenwiderstand (Ω):</b><br>1.8                                                                       |
| <b>Trägheitsmoment (gm-cm²):</b><br>0.014                                                                 |
| <b>Drehmomentkonstante (dyne-cm/A):</b><br>18,400                                                         |
| <b>Spuleninduktivität (µhenries):</b><br>280                                                              |
| <b>CEMF Spannung (µV/°/s):</b><br>32.1                                                                    |
| <b>Sprungantwort 0,1° (µs):</b><br>150                                                                    |
| <b>Modellnummer:</b><br>ScannerMAX Compact 506                                                            |
| <b>Stromversorgung:</b><br>1 x <a href="#">#16-045</a><br>Europe (CE Marked): 2 x <a href="#">#14-571</a> |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |