

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



50mm, f/7, Liquid Lens CxSeries Fixed Focal Length Lens, #33-687



Produkt **#33-687** ☐ Lagernd



1



€445,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€445,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Blende:

Fixed

Länge (mm):

54.70

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:

32.5mm - 6.7°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 44.7mm - 9.2°
Filtergewinde: M25.5 x 0.50 with adapter #89-941
Max. Durchmesser (mm): 30.5
Außendurchmesser (mm): 30.5
Gewicht (g): 72
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 24.4mm - 5.0°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0128
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (5)
Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 36.6mm - 7.5°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 29.5mm - 6.1°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 50.00
Vergrößerung PMAG: 0.212
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 250 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/7
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 25.16
Hauptebene Objektseite (mm): 46.27
Hauptebene Bildseite (mm): -41.22
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 42mm - 9.4° Vertical: 31.5mm - 7° Diagonal: 52.6mm - 11.7°
Maximale Verzeichnung (%): 0.17
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Corning® Varioptic® A-39N0
Position Austrittspupille (mm): -76.82
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
