

TECHSPEC Vega® Nd:YAG-Strahlaufweiter, 266 nm, 5X



5X, 266nm DAFixed YAG Beam Expander, #35-100

Produkt #35-100 3-4 TAGE

- 1 +

€480,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€480,00

Stk. 10+

€423,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):  
0

Beschichtung:  
Laser V-Coat (266nm)

Designwellenlänge DWL (nm):  
266

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eingangsapertur (mm):</b><br>7.5                                                            |
| <b>Ausgangsapertur (mm):</b><br>26                                                             |
| <b>Aufweitung:</b><br>5X                                                                       |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)       |
| <b>Länge (mm):</b><br>82.10                                                                    |
| <b>Gewinde:</b><br>Input: Male M30 x 1<br>Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)      |
| <b>Transmission (%):</b><br>>99 (nominal)                                                      |
| <b>Typ:</b><br>Beam Expander                                                                   |
| <b>Gewicht (g):</b><br>166                                                                     |
| <b>Gehäusedurchmesser (mm):</b><br>39.95                                                       |
| <b>Transmittierte Wellenfront, P-V:</b><br><λ/10 for 2.8mm input beam (nominal, λ = DWL)       |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 266nm                          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>250 - 280                                                  |
| <b>Art:</b><br>Fixed Magnification                                                             |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>1.5 J/cm² @ 266nm, 10ns, 20Hz |
| <b>Einstellbare Strahldivergenz:</b><br>Rotating Optics                                        |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |