

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-879 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€56,00

+ WARENKORB
Stk. 1-10
€56,00
Stk. 11+
€49,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 6.80 +/-0.3
Effektive Brennweite EFL (mm): 6.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.56

Hintere Brennweite BFL (mm): 4.20
Substrat:  Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 5.44
Randdicke ET (mm): 0.65
Mittendicke CT (mm): 2.80 ±0.20
Blende: 0.9
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 6.8
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform