

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®, 875 nm, 1503,76 Rillen/mm, 24,8 x 15,8 mm

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Produkt #16-862 3-4 TAGE

- 1 + **€615,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€615,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm: 1503.76
Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm): 0.001
Designwellenlänge DWL (nm): 875 ±20

Minimale Effizienz (%): ≥94 @ 875nm
Größe (mm): 24.80 x 15.80
Einfallswinkel (°): 41 ±1
Freie Apertur CA (mm): 23.80 x 14.80
Beschichtung: Dielectric
Aufbau: Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm): 24.80
Modellnummer: 1304174
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 0.68 ±0.050
Typ: Transmission Diffraction Grating
Breite (mm): 15.80
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): 0.1 (typical)
Polarisation: S and P
Hinweis: S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen