

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt #16-684 3-4TAGE



1



€90,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€90,00

Stk. 11+

€79,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
3.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):  
3.52 @515nm

Numerische Apertur NA:  
0.4

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substrat:</b> <div><div></div><div>H-FK61</div></div>                    |
| <b>Toleranz Brennweite (%)</b> :<br>±1                                      |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm)</b> :<br>515                              |
| <b>Beschichtung</b> :<br>BBAR (350-700nm)                                   |
| <b>Beschichtungsspezifikation</b> :<br>R <sub>avg</sub> ≤0.5% @ 350 - 700nm |
| <b>Oberflächenqualität</b> :<br>40-20                                       |
| <b>Freie Apertur CA (mm)</b> :<br>2.7                                       |
| <b>Randdicke ET (mm)</b> :<br>1.30                                          |
| <b>Mittendicke CT (mm)</b> :<br>1.91 ±0.03                                  |
| <b>Blende</b> :<br>1.25                                                     |
| <b>Fase</b> :<br>Protective bevel as needed                                 |
| <b>Kompatibles Laserfenster</b> :<br>Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7 |
| <b>Artikelnummer von LightPath</b> :<br>353515                              |
| <b>Betriebstemperatur (°C)</b> :<br>≤200                                    |
| <b>Typ</b> :<br>Aspheric Lens                                               |
| <b>Wellenlängenbereich (nm)</b> :<br>350 - 700                              |
| <b>Typische Anwendungen</b> :<br>Collimate or Focus Laser Light             |
| <b>Arbeitsabstand (mm)</b> :<br>2.3                                         |
| <b>Konjugierter Abstand</b> :<br>Infinite                                   |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |