

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt #16-704 3-4TAGE

-

1

+

 €90,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€90,00

Stk. 11+

€79,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
1.40 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
1.05 @ 1550nm

Numerische Apertur NA:
0.5

Substrat: D-ZLaF52LA
Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 1550
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 1.1
Randdicke ET (mm): 0.50
Mittendicke CT (mm): 0.71 ±0.03
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 355198
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 0.61
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform