

**TECHSPEC®** Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,093X, 4/3“, C-Mount



TitanTL® Telecentric Lens



Produkt **#34-018** **2 In Stock**

1  €10.290<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€10.290,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

TitanTL® Series **Product Family:**

[#28-642](#) (Sold Separately) **Produktnr. Halterung:**

Telecentric Lens **Typ:**

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable	Blende:
560.60	Länge (mm):
266	Max. Durchmesser (mm):
10.04	Gewicht (kg):
25.4	Filterdurchmesser an der Rückseite (mm):

## Optische Eigenschaften

186.3mm	Horizontales Bildfeld, 4/3" Sensor:
137.8mm	Horizontales Bildfeld, 1" Sensor:
94.8mm	Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
77.5mm	Horizontales Bildfeld, 1/1,8" Sensor:
68.9mm	Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
21.60	Max. Bildkreis (mm):
0.0042	Numerische Apertur NA, Objektseite:
50 lp/mm @40% (MTF, open)	Auflösung, Bildraum:
6 (4)	Anzahl Elemente (Gruppen):
0.093X	Vergrößerung PMAG:
0.09	Vergrößerung des telezentrischen Objektivs:
374	Arbeitsabstand (mm):
193.5 x 145.2	Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
f/11 - f/22	Blende (f/#):
N4 MgF <sub>2</sub>	Beschichtung:
±64.5mm (20% @ 20 lp/mm, open)	Tiefenschärfe (mm):
0.093X	Vergrößerung:
<0.04	Typische Verzeichnung @ 520 nm (%):
<0.1	Typische Telezentrie @ 520 nm (°):
VIS	Wellenlängenbereich:

## Sensor

4/3"	Max. Sensorgröße:
2.74	Pixel Size (µm):

## Gewinde & Montage

N/A	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

## Konformität mit Standards

<a href="#">Anzeigen</a>	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------


- Telezentrische Objektiv mit großem Bildfeld
- Für Sensoren mit bis zu 31,4 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektiv mit C-, T-, M58- und F-Mount, Vollformatversionen (35 mm) verfügbar
- Vergrößerungen von 0,037X bis 0,377X

TECHSPEC® Telezentrische TitanTL® Objektiv sind für Bildverarbeitungssysteme und Metrologieanwendungen vorgesehen, bei denen ein großes Bildfeld benötigt wird. Diese Objektiv unterstützen große Sensorformate und bieten eine Vielzahl von Arbeitsabständen und Vergrößerungen sowie einen rückseitigen Filterhalter zur einfachen Integration eines optischen Filters. Unsere Ausführungen mit 118, 182 und 242 mm Bildfeld erlauben dank des integrierten Montageflansches den sicheren Anbau jedes Objektivs ohne zusätzliche Halterung und bieten eine genau positionierte Referenzebene. TECHSPEC® TitanTL® telezentrische Objektiv enthalten Beilagscheiben zur Korrektur der Kamera-Sensorposition, eine verstellbare Blende und eine Objektivhalterung mit drei Feststellschrauben zur einfachen Winkelausrichtung der Kamera. Typische Anwendungen sind Prüfungen von Automobil- und Elektronikteilen, Vermessung und Eichung.


Diese Objektiv wurden mit dem [Silver Level 2017 Innovators Award](#) ausgezeichnet.

**Bitte beachten Sie:** Detaillierter Prüfbericht für jedes Objektiv wird mitgeliefert.


## Technische Informationen




#34-018, 0.093X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot




#34-018, 0.093X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot




#34-018, 0.093X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot




#34-018, 0.093X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 374mm Working Distance, f11



#34-018, 0.093X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 374mm Working Distance, f11



#34-018, 0.093X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 374mm Working Distance, f11



#34-018, 0.093X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 374mm Working Distance, f16