

0,19 - 20µm, 3,8J, pyroelektrisch, Laserenergiedetektor



#89-594

Produkt **#89-594** 1 In Stock

-

1

+

€1.860⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€1.860,00 stückpreis
Stk. 5+	€1.675,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Convection	Kühlmethode:
1 of #15-267 is included	Hinweis:
3.8	Max. zulässiger Energieeinfall (J):
0.6	Max. Leistungsdichte (J/cm²):

Kompatible Messgeräte:	
Premier (#89-306)	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
50 x 50 x 14	Größe (mm):
	Gewicht (g):
120	
Gewicht (kg):	
0.12	
Aktive Fläche (mm):	
25 x 25	
Optische Eigenschaften	
190 - 20000	Wellenlängenbereich (nm):
	Wellenlängenbereich (µm):
0.19 - 20	
Sensor	
Pyroelectric	
Sensor:	
Elektronische Spezifikationen	
5,000	Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
	Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
5	
Rauschen:	
4 µJ	
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Fotodetektoren, Thermosäulen und pyroelektrische Detektoren
- Verschiedene Größen mit großem Empfindlichkeitsbereich
- Passend zu den [Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräten](#)
- [Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren](#) sind ebenfalls verfügbar

Die Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiedetektoren zeichnen sich durch kurze Antwortzeiten und exakte Messungen zur Strahlanalyse aus. Die vielseitigen pyroelektrischen Energiedetektoren mit Breitbandbeschichtungen sind für geringe bis hohe Leistungsdichten optimiert. Fotodetektoren, Thermosäulendetektoren und Volumenabsorber können für die unterschiedlichsten Laserleistungen von einigen Nanowatt bis zu mehreren Kilowatt eingesetzt werden.

Edmund Optics® Power and Energy Detectors feature high-performance pyroelectric infrared sensors and other detector technologies designed for accurate laser power and energy measurements across UV, visible, and IR spectra. These detectors are ideal for applications requiring precise monitoring of continuous-wave (CW), pulsed, or modulated laser output. These energy and power detectors have fast response times, are plug-and-play ready, and provide reliable readings across different wavelength bands and power ranges.

This detector family includes three core sensor types—**silicon**, **thermopile**, and **pyroelectric**—each optimized for specific measurement needs. **Silicon detectors** offer high sensitivity and fast response for low-power, visible to NIR CW lasers. **Thermopile detectors** provide a broadband, flat spectral response ideal for measuring average power from CW and high-power lasers, including in the mid-IR range. **Pyroelectric detectors** are designed for pulsed laser measurements, detecting rapid thermal changes for accurate energy readings. Choosing the right detector depends on your laser source and measurement goals, and Edmund Optics provides technical guidance and support to help you make the best selection.