

TECHSPEC®

Objektiv der M-Serie mit fester Vergrößerung, nicht telezentrisch, 0,75X



Produkt **#87-532** 13 In Stock

-

1

+

€500⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€500,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed Magnification Lens	Typ:
Non-Telecentric, Fixed Magnification	Art:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable	Blende:
----------	---------

65.80	Länge (mm):
30	Max. Durchmesser (mm):
0	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):

Optische Eigenschaften

Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 11.7mm - 6.6° Vertical: 8.8mm - 4.9° Diagonal: 14.7mm - 8.2°	
75 lp/mm @ >20%	Auflösung:
11.00	Max. Bildkreis (mm):
0.0488	Numerische Apertur NA, Objektseite:
5 (4)	Anzahl Elemente (Gruppen):
<0.02	Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
0.75X	Vergrößerung PMAG:
74.5	Arbeitsabstand (mm):
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 11.7 x 8.8	
f/4 - f/22	Blende (f/#):
λ/4 MgF ₂ @ 550nm	Beschichtungsspezifikation:
22.56	Position Eintrittspupille (mm):
13.59	Hauptebene Objektseite (mm):
-16.06	Hauptebene Bildseite (mm):
0.01	Maximale Verzeichnung (%):
-8.74	Position Austrittspupille (mm):
VIS	Wellenlängenbereich:

Sensor

2/3"	Max. Sensorgröße:
------	-------------------

Gewinde & Montage

M25.5 x 0.50 (Female)	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Objektive mit variabler Vergrößerung
- Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- C-Mount-Objektive für ⅔" Sensoren

Die TECHSPEC® Objektive mit variabler Vergrößerung der M-Serie sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen eine kontinuierliche Einstellmöglichkeit des Systembildfelds wichtig ist. Jedes Objektiv ist für verschiedene Vergrößerungen verwendbar, die der Benutzer einstellen und mit einer Feststellschraube fixieren kann. Die Objektive eignen sich für Sensoren bis ⅔", bieten geringe Abmessungen und ein C-Mount-Gewinde für eine einfache Systemintegration. Die Objektive der M-Serie enthalten zudem eine verstellbare Blende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes und zur Verbesserung der Bildqualität. Ideal für die Prüfung von Halbleiter- und Elektronikbauteilen sowie für die Fertigungsautomatisierung.

Bitte beachten Sie: Für große Stückzahlen sind auf Anfrage auch kundenspezifische Versionen mit angepassten Vergrößerungen lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Support.

Technische Informationen

