

0° Einfallswinkel, 25mm x 25mm, UV Infrarotspiegel



UV Hot Mirrors

Produkt **#46-588** **7 In Stock**

-

1

+

€165^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€165,00 stückpreis
Stk. 10-25	€148,00 stückpreis
Stk. 26-49	€141,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Shortpass Filter	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
25.0 x 25.0 ±0.5	Größe (mm):
	Dicke (mm):

3.00 ±0.2	
90	Freie Apertur (%):
Seamed	Kanten:
Optische Eigenschaften	
0	Einfallswinkel (°):
Hot Mirror, 0°	Beschichtung:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
80-50	Oberflächenqualität:
R _{avg} >70% @ 800 - 1050nm T _{avg} >80% @ 245 - 460nm	Beschichtungsspezifikation:
245 - 1050	Wellenlängenbereich (nm):
3 - 5λ	Oberflächenebenheit (P-V):
Dielectric	Art der Beschichtung:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

• Lässt 80% der UV und sichtbaren Strahlung durch


• Reflektiert 70% der Infrarotstrahlung

• [Kontaktieren Sie uns](#), wenn Sie kundenspezifische Optiken benötigen

Diese UV-Infrarotspiegel mit mehrlagiger dielektrischer Beschichtung sind für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt und reflektieren die Infrarotstrahlung. Damit vermeiden sie einen Wärmestau, lassen aber zugleich UV und sichtbare Strahlung passieren. Die hohe Transmission des Quarzglassubstrats macht die Spiegel ideal für Projektions-, Beleuchtungs- und Fluoreszenzanwendungen bei denen die UV-Anregungswellenlänge transmittiert und die für empfindliche Proben schädliche Wärme gesperrt werden soll.

Infrarotspiegel sind für viele Projektions- und Beleuchtungssysteme mit starker Wärmeentwicklung unverzichtbar, da ein Wärmestau empfindliche Komponenten schnell zerstören kann. Infrarotspiegel besitzen eine spezielle Beschichtung und lassen daher das sichtbare Licht durch, reflektieren aber das nahe Infrarotspektrum, das vor allem zur Wärmeentstehung beiträgt. Mit einem Infrarotspiegel wird die Wärme begrenzt und die Gesamtsystemleistung kaum beeinträchtigt.

Technische Informationen



Quote Your Size

