Edmund

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® PCX-Linse, 10,0 mm Durchm. x 50,0 mm Brennw., AR-Beschichtung 785 nm

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Produkt **#69-484** Lagernd

Andere Beschichtungen

- 1 + **€45,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€45,50

Stk. 10+
€41,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
10.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
48.02

Beschichtung:
Laser V-Coat (785nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} <0.25% @ 785nm

Substrat:
N-BK7

Oberflächenqualität:
40-20

Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ

Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Toleranz Brennweite (%):
±1

Zentrierung (Bogenminuten):
<1

Mittendicke CT (mm):
3.00 ±0.05

Randdicke ET (mm):
2.51

Radius R_1 (mm):
25.84

Freie Apertur CA (mm):
9

Blende:
5.00

Numerische Apertur NA:
0.10

Designwellenlänge DWL (nm):
785

Typ:
Plano-Convex Lens

Fase:
Protective bevel as needed

Zerstörschwelle, laut Design:
5 J/cm^2 @ 785nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Reach 235:
Konform