

TECHSPEC[®] Kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm quadratisch mit 2 Verstellerschrauben



#17-316 mounted in #58-856

Produkt **#58-856** 5 In Stock

-

1

+

€88^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€88,50 stückpreis
Stk. 5-9	€79,70 stückpreis
Stk. 10+	€73,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Square

Optiktyp:

Adjustable - Tip-Tilt

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):

10.9 x 10.9	
	Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :	
0.25	
	Verstellweg (mm):
No Z-Axis Translation	

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):	
12.5 - 12.7	
	Kompatible Stangen:
M4 x 0.7, 8-32	

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Reach 224:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

Produktdetails

- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Verkippwinkel ±5°

Die quadratischen kinematischen TECHSPEC® Optikhalterungen ermöglichen die präzise Ausrichtung von optischen Komponenten. Jede Halterung besitzt 2 oder 3 Einstellschrauben zur Verkippfung. Die Halterungen mit 3 Schrauben können zusätzlich in Richtung der optischen Achse verschoben werden.

Die Feststellschrauben mit Nylo Spitze (1,5 mm hexagonaler Schlüssel inkl.) verhindern eine Beschädigung der Optiken, die Aussparungen für die Finger vereinfachen das Einsetzen der Optik. Die Kontaktflächen der Einstellschrauben sind aus Edelstahl und ein spezielles Fett sorgt für eine reibungslose Bewegung. Die Einstellschrauben können entfernt und durch Inbusschlüssel oder einen motorisierten Antrieb (2 mm Schlüsselgröße) ersetzt werden. Zubehör: Schraube zur Stangenbefestigung und Inbusschlüssel zur Verstellung.

Diese Halterungen wurden so entwickelt, dass sie an unseren [TECHSPEC® Edelstahlstangen](#) befestigt werden können. Wenn der Außengewindeadapter von der Stange entfernt wird, befindet sich an der Stange entweder eine **M4** oder eine 8-32 Bohrung für die Schraube der Optikhalterung.

[TECHSPEC® Zubehör für Optikhalterungen](#) ist erhältlich für die einfache Integration von unseren TECHSPEC® quadratischen, kinematischen Optikhalterungen in eine Vielzahl von Anwendungen.