

TECHSPEC<sup>®</sup> C-Mount Verlängerungstubus, 15 mm Länge



Produkt **#54-630** **20+ In Stock**

-

1

+

€36<sup>.75</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €36,75 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €32,80 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €30,70 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails         |           |
|------------------------|-----------|
| Extension Tube         | Typ:      |
| Extension Tube (Fixed) | Funktion: |

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 15.0                                        | Tubuslänge (mm): |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 19.0 | Gesamtlänge (mm):      |
| 30.0 | Außendurchmesser (mm): |
| 22.0 | Freie Apertur CA (mm): |

## Gewinde & Montage

|         |             |
|---------|-------------|
| C-Mount | Gewindeart: |
|---------|-------------|

## Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform  | REACH 241:              |

## Produktdetails

- Bietet eine feste Tubusverlängerung für optische Systeme
- Außen-/Innengewinde an den gegenüberliegenden Seiten
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Verlängerungstuben verlängern das optische Systeme, während sie gleichzeitig das System vor externem Licht und Schmutz schützen. Die Verlängerungstuben sind mit C-, S- oder T-Mount Gewinde verfügbar und können so in viele Anwendungen und Systeme integriert werden. Das schwarz eloxierte Aluminium und das Gewinde auf der Innenseite reduzieren das Streulicht im System. Die Tuben sind in verschiedenen Längen verfügbar und können kombiniert werden, um die benötigte Länge für das jeweilige System zu erzeugen. Aufgrund des Außengewindes ist die Länge des Tubus länger als die Verlängerung im System.

## Technische Informationen

