


TECHSPEC®

Spiegelsubstrat aus ZERODUR®, 100 mm Durchmesser, $\lambda/10$, unbeschichtet



Produkt **#71-524**

KONTAKT

-

1

+

€463^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€463,00 stückpreis
Stk. 6-25	€370,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mirror Substrate

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

100.00 +0.00/-0.20

Durchmesser (mm):

10.00 ±0.20

Dicke (mm):

Commercial Polish	Rückseite:
Protective as needed	Fase:
90	Freie Apertur (%):
Ground	Kanten:
30	Parallelität (Bogensekunden):

Optische Eigenschaften

Uncoated	Beschichtung:
$\lambda/10$	Oberflächenebenheit (P-V):
ZERODUR®	Substrat: 
20-10	Oberflächenqualität:

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C): 0.1

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Präzise Substrate aus ZERODUR®
 - Oberflächenebenheit $\lambda/10$
 - Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
- TECHSPEC® Spiegelsubstrate aus ZERODUR® eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen Temperaturschwankungen eine Rolle spielen. ZERODUR® weist einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von nur $\pm 0,10 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ auf, was um eine Größenordnung kleiner ist als bei den meisten Glasarten. Der geringe thermische Ausdehnungskoeffizient sorgt dafür, dass die Spiegel auch in Umgebungen mit wechselnden Temperaturen oder unter Einfluss von Beleuchtungsquellen mit variabler Intensität eine gleichmäßig reflektierte Wellenfront aufweisen. TECHSPEC® Spiegelsubstrate aus ZERODUR® bestehen aus polierten Präzisionssubstraten mit einer Oberflächenebenheit von $\lambda/10$ und einer Oberflächenqualität von 20-10.