

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Ultrakurzpulsspiegel mit Dispersion dritter Ordnung, 25,4 mm Durchmesser, 740 - 860 nm

Mehr Produkte von [UltraFast Innovations \(UFI\)](#)



UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors

Produkt #17-065 [KONTAKT](#)

- 1 +

€736,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€736,00

Stk. 10+

€659,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Keilwinkel (arcmin):  
10

Freie Apertur (%):  
80

Rückseite:

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commercial Polish                                                                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >99% @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization) |
| <b>GDD-Spezifikation:</b><br>0fs <sup>2</sup> @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)               |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>740 - 860                                                      |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/10                                                  |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Dielectric                                                         |
| <b>Beschichtung:</b><br>Third Order Dispersive (740-860nm)                                         |
| <b>Designwellenlänge DWL (nm):</b><br>800                                                          |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>25.40 +0.00/-0.05                                                      |
| <b>Dicke (mm):</b><br>6.35 ±0.20                                                                   |
| <b>Einfallswinkel (°):</b><br>7                                                                    |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)           |
| <b>TOD-Spezifikation:</b><br>-2500fs <sup>3</sup> @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)           |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |