TECHSPEC® VIS-NIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 3,5 mm

3.5mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens, #39-937

Produkt **#39-937** 3-4 TAGE

- 1 + **€585,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€585,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
45.20

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
34.1mm - 94.1°

Filtergewinde:
M105 x 1.00 with required adapter #89-848

Max. Durchmesser (mm):

50

Außendurchmesser (mm):
50.0

Gewicht (g):
110

Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
23.0mm - 74.4°

Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
2.72

Max. Bildkreis (mm):
9.00

Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0572

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
41.2mm - 102.4°

Anzahl Elemente (Gruppen):
8 (7)

Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
41.2mm - 102.8°

Frontgewinde:
M50 x 0.5 (Male)

Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
29.5mm - 87.2°

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Brennweite BW (mm):
3.50

Vergrößerung PMAG:
0.236

Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Arbeitsabstand (mm):
0 - ∞

Mount:
C-Mount

Blende (f/#):
f/2 - f/11

Beschichtung:
425 - 1000nm BBAR

Beschichtungsspezifikation:
425 - 1000nm BBAR

Position Eintrittspupille (mm):
15.27

Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
16.3mm - 57.4°

Hauptebene Objektseite (mm):
18.31

Hauptebene Bildseite (mm):
7.49

Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 41.2mm - 102.4°
Vertical: 26.8mm - 82.3°
Diagonal: 63.6mm - 117°

Maximale Verzeichnung (%):
-20.95

Position Austrittspupille (mm):
-15.28

Wellenlängenbereich:
VIS-NIR

Objektivtyp:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen