

**TECHSPEC® 6mm D. x -9mm FL, VIS 0° beschichtet, DCV Linse**



Produkt #48-938  Lagernd

[Andere Beschichtungen](#)

1  **€38,50**

**+ WARENKORB**

Stk. 1-9

€38,50

Stk. 10+

€34,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
6.00 +0.0/-0.025

**Effektive Brennweite EFL (mm):**  
-9.00

**Substrat:**   
[N-BK7](#)

**Blende:**  
1.5

**Numerische Apertur NA:**  
0.33

**Beschichtung:**  
VIS 0° (425-675nm)

**Typ:**  
Double-Concave Lens

**Wellenlängenbereich (nm):**  
425 - 675

**Hintere Brennweite BFL (mm):**  
-9.32

**Fase:**  
Protective bevel as needed

**Mittendicke CT (mm):**  
1.00

**Toleranz Mittendicke (mm):**  
±0.05

**Zentrierung (Bogenminuten):**  
<3

**Freie Apertur CA (mm):**  
5.4

**Beschichtungsspezifikation:**  
 $R_{avg} \leq 0.4\% @ 425 - 675nm$

**Randdicke ET (mm):**  
1.79

**Designwellenlänge Brennweite (nm):**  
587.6

**Toleranz Brennweite (%):**  
±1

**Radius  $R_1=-R_2$  (mm):**  
-9.47

**Oberflächenqualität:**  
40-20

**Zerstörschwelle, Referenz:**   
 $5 J/cm^2 @ 532nm, 10ns$

**Power (P-V) @ 632,8 nm:**  
 $1.5\lambda$

**Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:**  
 $\lambda/4$

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

**Reach 235:**  
[Konform](#)