

**TECHSPEC®** Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 25 nm, 750 nm ZWL, 25 mm Durchmesser



Produkt **#86-659** **4 In Stock**

[Weitere Bandbreiten](#)

- 1 + €288<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€288,00 stückpreis
Stk. 6-25	€230,00 stückpreis
Stk. 26-49	€216,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Bandpass Filter **Typ:**

DiR, HiLyte Fluor 751 **Typische Anwendungen:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Durchmesser (mm):  
25.00 +0.0/-0.1

Freie Apertur CA (mm):  
21.0

Aufbau:  
Mounted in Black Anodized Ring

Resistenz mechanische Einflüsse:  
Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12  
Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11  
Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2

Substratdicke (mm):  
3.5 ±0.5

## Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):  
0

Bandbreite (nm):  
20

Optische Dichte OD:  
≥4.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):  
750.00 ±3

Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):  
±3

Halbwertsbreite FWHM (nm):  
25.00 ±3

Toleranz Halbwertsbreite (nm):  
±3

Substrat: □  
Optical Glass

Min. Transmission (%):  
≥90

Beschichtung:  
Hard Coated

Oberflächenqualität:  
80-50

Blockungsbereich (nm):  
200 - 1200

## Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):  
5.0 ±0.1

## Umwelt & Haltbarkeit

Resistenz Umwelteinflüsse:  
Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6  
Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:  
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:  
[Anzeigen](#)

Reach 247:  
[Konform](#)

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails

- Ideal für Life-Sciences oder die chemische Analyse
- Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
- Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
- Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 mit **5 nm**, **10 nm** und **50 nm** ebenfalls erhältlich

Hart beschichtete TECHSPEC® Bandpassfilter OD 4 mit 25 nm sind schmalbandige Filter, die häufig in Anwendungen wie der Flammenphotometrie, der Elementanalyse oder Laserlinientrennung, Fluoreszenzanwendungen, der

Laserdioden-Bereinigung sowie zur Erkennung und Analyse von chemischen Verbindungen eingesetzt werden. Hart beschichtete TECHSPEC Bandpassfilter OD 4 mit 25 nm Bandbreite reduzieren durch die haltbaren harten Beschichtungen eine Alterung der Filter und verbessern die Transmission. Diese optischen Filter besitzen steile Kennlinien mit tiefer Blockung und damit beste Eigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen.

## Technische Informationen



*Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.*

## Kompatible Halterungen

---

;