

Coherent® OBIS™ FP 1270957 | 505 nm LX 50 mW Laser, fasergekoppelt, FC

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Produkt #12-367

KONTAKT

-

 1

+

 €9.320⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€9.320,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Produktdetails	
<5	Aufwärmzeit (Minuten):
3mm Mono-Coil	Fasertyp:
Coherent®	Hersteller:

Diode	Lasertyp:
IIIb	CDRH-Laserklasse:
1270957	Modellnummer:
Optische Eigenschaften	
100:1	Polarisation:
TEM ₀₀	Mode:
505.00 ±5	Wellenlänge (nm):
≤1.1	Modenqualität M ² :
Green	Farbe:
0.05	Fiber Numerical Aperture NA (1/e ²):
Elektronische Spezifikationen	
50	Ausgangsleistung (mW):
<2	Leistungsstabilität (%):
Digital: 150	Modulationsfrequenz (MHz):
Analog: 500	Modulationsfrequenz (kHz):
≤0.2% (20Hz to 20MHz)	Rauschen RMS:
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473	Stromversorgung:
FC/APC; 8° angled	Output from Fiber:
Fiber-Coupled	Auskopplung:
Umwelt & Haltbarkeit	
10 to 50	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Leistungsstarke OBIS™ LX/LS Laser mit zusätzlichem Faseranschluss
 - Fest angeschlossene Faser sorgt für lange Lebensdauer und dauerhaft garantierte Leistung
 - Polarisationserhaltende Einmoden-Faser mit FC/APC-Stecker bietet hochqualitativen und rauscharmen Laserstrahl
 - [Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität](#) sind ebenfalls verfügbar
- Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind kompakte Plug&Play-Laser, erhältlich in Wellenlängen vom ultravioletten bis zum nahen Infrarotspektrum mit zusätzlicher Faserkopplung. Die Faseroptik ist fest mit dem Laser verbunden, was eine längere Lebensdauer der Faser und eine konstante Laserleistung gewährleistet. Ein FC/APC-Stecker an der Glasfaser ermöglicht Verbindungen zu anderen Systemen ohne Beeinträchtigung durch hohes Rauschen. Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität erzeugen hochwertige, rauscharme Laserstrahlen und ermöglichen zudem einen Freihandbetrieb. Diese fasergekoppelten Laser werden in der konfokalen Mikroskopie, DNA-Sequenzierung, Durchflussszytometrie, medizinischen Bildgebung und in der Automatisierung eingesetzt.

OBIS Laser System Startup Guide

Diese herunterladbare PDF-Datei enthält Anleitungen zum Anschluss an OBIS-Controller und Netzteile, zur Montage und zum Anschluss des Kühlkörpers sowie zum Start der Modulation.

Download Startup Guide