

TECHSPEC®

Schwalbenschwanzbühne, englisch, 30 mm quadratisch, 5 kg Belastbarkeit, 8 mm Verstellweg



#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English



Produkt #16-711 11 In Stock

-

1

+

€129⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€129,00 stückpreis
Stk. 10+	€113,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Mitgelieferte Werkzeuge:

4X2-56, 5/16"L Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X2.5mm Allen Wrench

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:	
Linear (X)	
Führungssystem:	
Dovetail	
Orientierung Verstellschraube:	
Center Drive	
Bühnengröße (mm):	
30 x 30	
Verstellweg (mm):	
8	
Verstellweg (Zoll):	
0.31	
Aufbau:	
Matte Black Finish Brass	
Steigung der Leitspindel (mm):	
0.5	
Belastbarkeit (kg):	
5	
Bühnengröße (Zoll):	
1.18 x 1.18	
Abweichung von gerader Linie (µm):	
10	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:	
Lead Screw	

Gewinde & Montage

Gewinde:	
(1) ¼-20, (8) 2-56	

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- Kompakte Größe vereinfacht Systemintegration
- Messing sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit bis 15 kg
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen

TECHSPEC® Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit sind eine kompakte und kostengünstige Lösung für die lineare Ausrichtung in einem optischen System. Die Bühnen bestehen aus stabilem Messing und werden über eine Sechskantschraube verstellt. Sie haben eine geringe Höhe und kompakte Größe mit hoher Belastbarkeit bis zu 5, 10 und 15 kg. Da keine Federn verwendet werden und eine Plattenarretierung existiert, sind die Bühnen resistent gegen Vibrationen. TECHSPEC® Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit sind ideal für Bildverarbeitungs- und Laseroptiksysteme, die lineare Verstellungen in anspruchsvollen Umgebungen benötigen. Die Bühnen haben Bohrmuster, die mit allen TECHSPEC® Bühnen sowie metrischen und englischen Bühnen nach Industriestandard kompatibel sind.

Technische Informationen



