

TECHSPEC<sup>®</sup> M105 x 1,05 Filtergewindeadapter für 3,5 mm Objektive (#89-410)



M105 x 1.0 Filter Thread Adapter for 3.5mm Lens

Produkt **#89-848** **20+ In Stock**

-

1

+

€60<sup>.50</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €60,50 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Lens Accessory

Typ:

Gewinde & Montage

M105 x 1.00 (Female)

Filtergewinde:

M50 x 0.5 (Female)

Frontgewinde:

## Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔" Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) Objektive für den Wellenlängenbereich 425-1000 nm
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite

TECHSPEC® VIS-NIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind für Maschinenanwendungen vorgesehen, die im NIR- oder VIS-NIR-Spektrum arbeiten. Arbeitsabstand und Auflösung sind den Anforderungen der Fertigungsautomatisierung und Inspektion angepasst. Mit großen maximalen Aperturen und einer Breitband-Antireflexbeschichtung (BBAR) bis 1000 nm können diese Hochleistungsobjektive selbst unter ungünstigen Lichtbedingungen eingesetzt werden. Jedes einzelne TECHSPEC® VIS-NIR-Objektiv wird mit engen Toleranzen gefertigt. Das Ergebnis sind eine außerordentlich gute Bildqualität und geringe Schwankungen zwischen den einzelnen Objektiven (vereinfacht den parallelen Einsatz der Objektive in mehreren Systemen). Mit ihrer Kombination aus hoher optischer Leistung, Industrietauglichkeit und kleinem Gehäuse stellen diese VIS-NIR-Objektive der C-Serie einen neuen Standard für die Optik in Industrieanwendungen dar.

Auch mit einer [breitbandigen VIS-Antireflexionsbeschichtung \(BBAR\)](#) oder [AR-Beschichtung für SWIR](#) erhältlich.

**Bitte beachten Sie:** Für die reine Infrarotbildgebung sind [UV-VIS-Sperrfilter](#) verfügbar, die direkt auf das vordere Gewinde der Objektive geschraubt werden können.

## Technische Informationen

| Brennweite | A       | B       | C       | D       |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 16 mm      | 33 mm   | 40,5 mm | 33 mm   | 1 mm    |
| 25 mm      | 31 mm   | 30,5 mm | 31 mm   | 1,3 mm  |
| 35 mm      | 33 mm   | 41 mm   | 33 mm   | 0 mm    |
| 50 mm      | 35,8 mm | 53,7 mm | 35,8 mm | 2,85 mm |

Max. Rear Protrusion (D)

Overall Max. Length (B)

Max. Outer Diameter (A)

Filter Thread

Mounting Diameter (C)

Focus Adjustment

Focus Locking Screw

Iris Locking Screw

Iris Adjustment

C-Mount