

# LightPath 357300 | Gespresste Asphäre, 4 mm Durchm., 0,70 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#71-003** **20+ In Stock**

-

1

+

€109<sup>,00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-10     | €109,00 stückpreis              |
| Stk. 11-49    | €98,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails   |                              |
|------------------|------------------------------|
| 0.25mm thick BK7 | Kompatibles Laserfenster:    |
| 357300           | Artikelnummer von LightPath: |
| Aspheric Lens    | Typ:                         |
|                  | Typische Anwendungen:        |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 4.00 ±0.015          | Durchmesser (mm):      |
| 3.6                  | Freie Apertur CA (mm): |
| 0.822                | Randdicke ET (mm):     |
| 1.84 +/- 0.02        | Mittendicke CT (mm):   |
| Protective as needed | Fase:                  |

Optische Eigenschaften

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 2.50 @ 405nm                         | Effektive Brennweite EFL (mm):  |
| 0.70                                 | Numerische Apertur NA:          |
| D-LaK6                               | Substrat: □                     |
| ±1                                   | Toleranz Brennweite (%):        |
| 405                                  | Designwellenlänge Asphäre (nm): |
| BBAR (350-700nm)                     | Beschichtung:                   |
| R <sub>avg</sub> ≤0.5% @ 350 - 700nm | Beschichtungsspezifikation:     |
| 40-20                                | Oberflächenqualität:            |
| 0.625                                | Blende:                         |
| 350 - 700                            | Wellenlängenbereich (nm):       |
| 1.6                                  | Arbeitsabstand (mm):            |
| Infinite                             | Konjugierter Abstand:           |

Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform  | Reach 247:              |

Produktdetails

- Keine sphärischen Aberrationen
  - Verschiedene Beschichtungen erhältlich
  - Große Auswahl an numerischen Aperturen

LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eliminieren die sphärische Aberration und verbessern die Fokussierung und Kollimation bei diversen Laseranwendungen. Asphären mit niedriger NA erhalten das Strahlprofil besonders gut, während Linsen mit hoher NA Licht möglichst effizient sammeln, um die Strahlleistung über lange Distanzen beizubehalten. LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eignen sich ideal für Anwendungen wie Optiksysteme, Strichcode-Scanner, Fasereinkopplung von Lasern, optische Datenspeicher oder biomedizinische Laser.

Technische Informationen



