

Optische Einmodenfaser mit Stecker, Hybrid-FC, NA 0,14, 1260-1625 nm, 5 m



Produkt #71-146 **5 In Stock**

- 1 + €63⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€63,00 stückpreis
Stk. 5-24	€56,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Patchcord **Typ:**
SMF-28 Ultra **Fasertyp:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

125 ± 0.7 **Manteldurchmesser (µm):**

5 **Länge (m):**

900µm Yellow Hytel® Tubing **Material Hülle:**

242 ± 5µm **Beschichtungsdurchmesser:**

Optische Eigenschaften

0.13 **Numerische Apertur NA:**

≤0.32dB/km @ 1310nm ≤0.18dB/km @ 1550nm **Abschwächung (dB/km):**

1260 - 1625 **Wellenlängenbereich (nm):**

9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm **Modenfelddurchmesser (nm):**

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

FC/PC to FC/APC **Stecker:**

0.3 @ 1310nm **Einfügungsverlust (dB):**

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

[Konform](#) **REACH 241:**

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
- Fasern für Wellenlängen von 450-1650 nm
- Standardlängen 1 m, 2 m oder 5 m

Optische Einmodenfasern mit Stecker sind mit FC/PC- oder FC/APC-Steckern verfügbar. Die Versionen mit Hybridstecker ermöglichen einen Anschluss von FC/PC- oder FC/APC-Steckern und sorgen so für eine größere Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Die optischen Einmodenfasern mit Stecker sind ideal für Strahlübertragungen, Mikroskopie sowie Telekommunikation und werden in 1, 2 und 5 m Länge für Laser von 450 bis 1650 nm Wellenlänge angeboten. Damit die Fasern einfach erkannt und integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.