

Verkippbühne für PSM



Photo shown with Included 10XNikon Objective



Produkt **#73-427** **1 In Stock**

-

1

+

€3.100⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€3.100,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Hochpräzises Inspektionstool ohne Interferometer
- Messung von Krümmungsradius, Prüfung von Linsenausrichtung
- Tragbar, Stromversorgung über USB
- Ermöglicht präzise optische Ausrichtung

Das Punktquellenmikroskop ist ein modernes Tool für die schnelle und präzise Ausrichtung optischer Systeme. Durch die konfokale Hellfeld-Bildgebung und die auto-stigmatische Mkroskopie stellt dieses Mkroskop sicher, dass jede Komponente perfekt gemäß den Konstruktionsspezifikationen zentriert und fokussiert ist. Das Mkroskop senkt die Systemkosten erheblich, da es geringere mechanische Toleranzen für Optiken und Halterungen ermöglicht, und ist somit ideal für die Inspektion und Montage von einfachen Optiken bis hin zu komplexen Systemen wie Spektrometern und asphärischen Spiegeln. Das Punktquellenmikroskop wird über USB mit Strom versorgt, ist tragbar und einfach zu nutzen und mit dem mitgelieferten Softwarepaket sofort einsatzbereit. Die hohe Empfindlichkeit und die Möglichkeit die optische Leistung zu überprüfen machen das Mkroskop ideal für die Qualitätssicherung und für Produktionsumgebungen.

Technische Informationen

PSMAlign™ software is designed to measure the distance of a reflected or transmitted focused point image relative to the PSMoptical axis. It also provides detailed image size and shape through a 16-bit intensity file, which can be downloaded in CSV or PNG format. Additionally, when the microscope objective is removed, the PSMfunctions as an autocollimator to measure angles by converting µm shown in the software to arc seconds.

Key Features:

- Two windows for tracking image location: one displays the camera view in pixels, the other in µm, depending on magnification.
 - Adjustable zoom via mouse scroll, with an orange box indicating the object space location in the camera window.
 - Magenta cross marks the optical axis of the PSM, and coordinates show the image centroid relative to the cross.
 - Automatic exposure control, adjustable shutter speed, and gain settings to prevent pixel saturation.
 - Intensity control for two light sources within the PSMusing sliders.
 - The Bright laser enhances visibility under most lighting conditions, aiding alignment.
- Open source and Python-based, the software allows users to modify it for specific needs. A forthcoming update will include data logging with a customizable time base.